

Duplexador para Duas Repetidoras

O “Duplexador para Duas Repetidoras” ARS, permite adicionar uma repetidora digital, ou analógica, à repetidora já instalada, dobrando assim a capacidade de canais de seu sistema de radiocomunicações. Sem a necessidade de novas antenas, suportes ou cabos coaxiais, os custos de ampliação da sua rede, bem como o prazo de implantação, ficarão bastante reduzidos.

O sistema é fornecido com multi-acoplador de recepção ARS, o qual é munido de amplificador de baixo ruído e filtros de alta seletividade permitindo maior sensibilidade, melhor atenuação de ruídos, comunicações mais claras e com melhor qualidade de áudio.

Código	Modelo	Frequência	Conector
505320	Duplexador para Duas Repetidoras	148 / 174 MHz	NF

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Potência de ingresso por canal	Até 150 watts
Espaçamento mínimo de canais	150 KHz
Atenuação Tx	3dB (300Khz entre canais)
Sistema Ressonante	Cavidades de 8”
Isolação entre Transmissores	Circuladores de Ferrite com duplo estágio
Conectores	N-Fêmea
Temperatura de operação	0° a 60° C

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Peso	25 Kg
Dimensões (A x L X C)	1750x560x320 mm
Matéria prima básica	Liga de Alumínio, Cobre, Latão
Instalação	Padrão Rack 19”



Duplexador para Duas Repetidoras
Tx de VHF (148 – 174MHz)

