

# ASA-2700

## ANTENA FIXA 2X5/8 DE ONDA

Antena omnidirecional com baixo ângulo de irradiação, indicada para sistemas de comunicações de dados e voz.

Protegida por radome com tratamento anti-UV e fabricada com materiais inoxidáveis, pode ser instalada interna ou externamente. Seu suporte de instalação permite fixação em superfícies planas ou mastros.



Código	Modelo	Frequência
502295	ASA-2700	1.7 / 2.1 GHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	≤ 1,5:1
Polarização	Vertical
Impedância Nominal	50Ω
Potência Máxima	100 Watts
Ganho	6.25 dBi
Terminação	DIN 7/16 Fêmea
Ângulo de 1/2 Potência	Plano H 1.9GHz 360°
Ângulo de 1/2 Potência	Plano E 1.9GHz 12°

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Diâmetro	55 mm
Comprimento total	280 mm
Peso	430 g
Fixação	Tubo Metálico até 2"
Área de exposição ao vento	0,0183 m <sup>2</sup>
Acabamento	Polido cor Branca
Material Básico	Latão/Aço Inox
Vento Operacional	≥ 110Km/h
Vento de Sobrevivência	≥ 200Km/h